

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРКТОН»
(ООО НПП «АРКТОН»)

ОКП 242220

Группа Л-06

Согласовано:

Утверждаю:

Генеральный директор
ФГУП ГосНИИГА

Директор ООО НПП «Арктон»

2008 г.

Шапкин В.С.

« 09 » августа 2008 г.

Заборников О.Е.



ИЗМЕНЕНИЕ № 1

К ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

ТУ 2422-003-26759308-2005

Противообледенительная жидкость "Арктика ДГ" тип 1

Дата введения: 01 сентября 2008 г.

Литера

Согласовано:

Разработано:

Директор ЦС авиа ГСМ
ФГУП ГосНИИГА

Главный инженер ООО НПП «Арктон»

« 29 » июля 2008 г.

Урявин С.П.

« 10 » 06 2008 г.

Тихомиров А.П.



г. Нижнекамск 2008 г.

Раздел 1, пункт 4.1., подпункт 1.4.1. вместо слов «... класс опасности 9, подкласс 9.1.-степень опасности низкая» записать класс опасности 6. подкласс 6.1., номер аварийной карточки 615, классификационный шифр 6111, код ООН 2810»

Раздел 1. Пункт 4.1., подпункт 1.4.1. дополнить примечанием:

ПРИМЕЧАНИЕ: При поставках жидкости «Арктика ДГ» в железнодорожных или автомобильных цистернах к её наименованию после марки жидкости в скобках указывается «Антифриз».

Раздел 2 дополнить пунктом 2.14: «Противообледенительная жидкость «Арктика ДГ» тип 1 является взрывопожаробезопасной.»

Раздел 2, пункт 2.10. Второй абзац исключить

Раздел 4.1. второй абзац после слов: «...каждую цистерну с продуктом...» заменить словами: «сопровождают документом о качестве.»

Раздел 4.3. После слов: «технических условий отбирают», записать: «пробу жидкости в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-85»

Раздел 5, пункт 5.3., подпункт 5.3.1. После слов: «ГОСТ 22567.5 добавить: «...без разбавления»

Раздел 6. Пункт 6.1. Вместо температуры «...минус 30 °С...» записать «...минус 50 °С...»

Раздел 6. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции: «Противообледенительную жидкость «Арктика ДГ» тип 1, затаренную в металлические бочки или пластиковые контейнеры, хранят в плотно закрытой таре в крытых складских помещениях или под навесом при температуре не ниже минус 50 °С и не выше плюс 50 °С.»

Раздел 6. Дополнить пунктом 6.4 в следующей редакции:

«При поступлении жидкости «Арктика ДГ» в железнодорожных или автомобильных цистернах она должна быть слита и хранится в специально подготовленных резервуарах (ёмкостях) получателя.»

Раздел 7. Пункт 7.2. Вместо слов: «указанных в п.6.2»; записать «указанных в разделе б».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к изменению № 1 ТУ 2422-003-26759308-2005

"Противообледенительная жидкость "Арктика ДГ" тип 1"

Данное изменение разработано в связи с уточнением правил хранения и транспортировки Противообледенительной жидкости «Арктика ДГ» тип 1, а так же в целях приведения настоящих технических условий в соответствие с «Инструкцией по применению противообледенительной «Арктики ДГ» тип 1».